



EMPTER

sistemas y productos para la construcción

PROTECCIONES DE MURO / ESQUINEROS

EMP-TAPE ON

Línea de protección de muros Empter Guard, modelo EMP-TAPE-ON diseñado para la protección de aristas de muros, pilares o tabiques.

Fabricado en cloruro de polivinilo de 0.80" (2mm) de espesor, no poroso, sin adición de agentes plastificantes, ya que estos pueden promover el crecimiento bacteriano. Resistente a productos químicos y a las manchas con la adición de modificadores de impacto para su alta resistencia a productos químicos.

Fabricado en alturas estándar de 4' (1.22m), 8' (2.44m), 9' (2.74m) y 12' (3.66m). Características contra incendios en conformidad con la norma de incendios Clase A de la NFPA, según el reglamento UL-723 (ASTM E-84).



- Características contra incendios en conformidad con la norma de incendios Clase A de la NFPA, según el reglamento UL-723 (ASTM E-84).
- Auto extinción: clasificación CC1, en conformidad ASTM D-635-74, UBC 52-4-1988.
- Resistencia a Impactos: resistencia de 30.2 ft-lbs/pulgada de espesor en conformidad el reglamento ASTM D-256-90b.
- Resistencia a Químicos y Manchas: de acuerdo con el reglamento ASTM D-543.
- Certificación GREENGUARD de Baja Emisión para niños y escuelas.

- Resistencia a los hongos y a las bacterias: cumple con el reglamento ASTM G-21 y ASTM G-22.
- Permanencia inalterable del color entre piezas angulares y vinilo de protección durante la vida útil del producto, de acuerdo al reglamento SAE J-1545 (Delta E) con una diferencia de color no superior a 1.0 unidad usando el CIE lab, el CIE CMC el CIE LCh, el Hunter Lab o sistema de escala de espacio de color similares.

