

PROTECCIONES DE MURO / GUARDAPOLVO

EMP-WA1-R10



Línea de protección de muros Empter Guard, modelo EMP-WA1-R10 diseñado para la protección de muros.

Fabricado en caucho termoestable reciclable con alto rendimiento y extremadamente flexible para su fácil instalación, incluso alrededor de curvas y columnas, con base articulada co-extruida, y con color incorporado en la masa.

El guardapolvere flexible o semirrígido proporcionará una solución de acabado pulcro y limpio en todos los recintos, con una altura de 4" (100mm) y 1/8" de grosor, superficie resiste a la decoloración, agrietamiento y no se encoge ni se separa de la pared.

Cumple con los estándares ASTM F-1861 y contribuye a los créditos LEED y deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, y cuenta con calificación como material de baja emisión de VOC.

Para su instalación la superficie debe estar aplomada, libre de polvo, grasa y sin humedad. Este será adherido contra el muro, ajustando su extremo articulando firmemente sobre el piso, a fin de producir un efecto de remate sellado, sin necesidad de ser soldado en caliente contra el material de revestimiento del piso

DATOS TÉCNICOS

GUARDAPOLVO

Tipo de revestimiento de paredes	ASTM F 1861	Guardapolvere de caucho termoestable
Clasificación	ASTM F 1861	Tipo TS, Grupo 1 (Sólido), Estilos A y B
Tinción de superficies adyacentes	ASTM F 1861	Sin tinción
Flexibilidad	ASTM F 137	Pasar mandril de 1/4"
Resistencia química	ASTM F 925	Bueno
Resistencia a la Luz por Cambio de Color	ASTM F 1515	$\Delta\Sigma \leq 8.0$
Propagación de llama/Densidad de humo	ASTM E 84	Clase B, < 450