



# Cubrejuntas de Dilatación/Sello contra Humedad

## I-EMP-JMJL00PM



### USOS RECOMENDADOS.

Dilataciones de 1" a 24", movimiento +-100%. Uso interior y exterior. Uso sísmico. Todo recinto. Opcional barrera cortafuego EZS.

### DESCRIPCION:

Se consulta Sello contra humedad compuesta de manga negra EPDM de 0,8 mm espesor, flexible, en rollos de 36 ms. Rollo aislante Owens Corning EcoTouch sujetado y adherido opcional epóxico. EPDM reforzado de tela. Se puede incluir boca para desagüe de agua de acuerdo a proyecto de evacuación de agua. Movimiento sísmico horizontal y vertical. Barrera cortafuego EZS aislante (opcional):

(REF: I-EMP-JMJL00PM Empter).

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La dilatación y el piso debe estar libre de rebardes y perfectamente nivelados. Sujeto proyecto de evacuación de aguas.

### PRODUCTOS RELACIONADOS:

- PISOS HOMOGENEOS/ALTO TRAFICO
- GUARDAMUROS
- ESQUINEROS
- GUARDAPOLVOS ALTO IMPACTO



Application	System	W		H1		H2		S		B		Movement			
		Joint Width		Frame Height 1		Height 2		Sightline		Blockout		Horizontal +/-		Vertical (+ / -)	
		US	mm	US	mm	US	mm	US	mm	US	mm	US	mm	US	mm
Floor to Floor	806-A01-050	2"	51	1/4"	6	*	*	7"	178	*	*	± 1"	± 25	+1/4" / -1"	+6 / -25
	806-A01-100	4"	102	1/4"	6	*	*	10 1/2"	267	*	*	± 2"	± 51	+5/8" / -2"	+10 / -51
	806-A01-150	6"	152	1/4"	6	*	*	13"	330	*	*	± 3"	± 76	+7/8" / -2 3/4"	+13 / -71
	806-A01-200	8"	203	5/16"	8	*	*	17"	432	*	*	± 4"	± 102	+1" / -2 1/2"	+25 / -64
	806-A01-250	10"	254	5/16"	8	*	*	20"	508	*	*	± 5"	± 127	+1 3/8" / -3"	+35 / -76
Floor to Wall	806-A01-300	12"	305	5/16"	8	*	*	23"	584	*	*	± 6"	± 152	+1 5/8" / -3 1/2"	+41 / -90
	806-A02-050	2"	51	1/4"	6	*	*	4"	102	*	*	± 1"	± 25	+1/4" / -1"	+6 / -25
	806-A02-100	4"	102	1/4"	6	*	*	7 1/2"	191	*	*	± 2"	± 51	+5/8" / -2"	+10 / -51
	806-A02-150	6"	152	1/4"	6	*	*	10"	254	*	*	± 3"	± 76	+7/8" / -2 3/4"	+13 / -71
	806-A02-200	8"	203	5/16"	8	*	*	13"	330	*	*	± 4"	± 102	+1" / -2 1/2"	+25 / -64
Floor to Wall	806-A02-250	10"	254	5/16"	8	*	*	17"	432	*	*	± 5"	± 127	+1 3/8" / -3"	+35 / -76
	806-A02-300	12"	305	5/16"	8	*	*	19"	483	*	*	± 6"	± 152	+1 5/8" / -3 1/2"	+41 / -90