

BEMEZCLA®

Puente de Adherencia

BEMEZCLA PONTSTUCO

Mortero fino y seco en base a resinas, cuarzos y cemento. Especialmente formulado para adherirse firmemente a las superficies muy lisas de albañilería y hormigón, y presentar como terminación una textura rugosa donde se anclan firmemente estucos, piedras y pegaenchapes.

VENTAJAS

- Fácil de trabajar y aplicar.
- Aplicación de estucos y pega enchapes sobre superficies muy lisas de hormigón.
- Presenta textura rugosa donde se anclan firmemente estucos, piedras y pega enchapes.

USOS

Aplicación de estucos y pegaenchapes sobre superficies muy lisas de hormigón.

PREPARACIÓN

- En un recipiente plástico limpio, mezcle **Bemezcla Pontestuco** con 6 a 6,75 litros de agua por saco, revolviendo manualmente, así obtendrá una suspensión óptima para aplicar con rodillo texturado.
- Puede ser aplicado hasta una hora después de ser mezclado. Revuelva la mezcla para mantener la suspensión.

APLICACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas o papel mural. Luego limpie las partículas sueltas de la superficie con brocha o escobillón. Lave y elimine toda presencia de desmoldantes siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Aplique **Bemezcla Pontestuco** con rodillo sobre toda la superficie de hormigón o albañilería seca que se va a estucar o enchapar. Normalmente el recubrimiento estará listo para recibir estuco después de 12 horas (seco al tacto).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento envase	: 14 litros por saco aprox.*
Color	: Gris
Temperatura aplicación	: 5° hasta 25°C
Agua de amasado	: 0,24 a 0,27 litros de agua por cada kilo
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

* Se recomienda realizar una prueba inicial de rendimiento en obra.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales